

寸法表

	サイズ	適用管 外径 (mm)	ストレート型						
			組立番号	A	B	L	ネジサイズ	ナット HEX	重量 kg
パイプサイズ (JISガス管寸法)	3/8	17.3	M1600-038-0200	38	59	51	M6	10	0.17
	1/2	21.7	M1600-050-0225	42	64	57	M6	10	0.20
	3/4	27.2	M1600-075-0250	47	70	64	M6	10	0.24
	1	34.0	M1600-100-0288	60	88	73	M8	13	0.48
	1 1/4	42.7	M1600-125-0325	69	98	83	M8	13	0.56
	1 1/2	48.6	M1600-150-0350	75	104	89	M8	13	0.64
	2	60.5	M1600-200-0400	87	117	102	M8	13	0.75
	2 1/2	76.3	M1600-250-0650	123	161	165	M10	17	2.67
	3	89.1	M1600-300-0650	136	175	165	M10	17	2.96
	3 1/2	101.6	M1600-350-0650	150	188	165	M10	17	3.26
	4	114.3	Y6500-4-650	162	207	165	M10	17	3.57
チューブサイズ	1	25.4	NH1625-100B0250	47	70	64	1/4-20UNC	12.6	0.24
	1 1/4	31.8	NH1625-125B0288	60	88	73	5/16-18UNC	14.0	0.48
	1 3/8	34.9	NH1625-138B0300	65	94	76	5/16-18UNC	14.0	0.52
	1 1/2	38.1	NH1625-150B0300	65	94	76	5/16-18UNC	14.0	0.52
	1 3/4	44.5	NH1625-175B0350	75	104	89	5/16-18UNC	14.0	0.61
	2	50.8	NH1625-200B0350	78	107	89	5/16-18UNC	14.0	0.65
	2 1/2	63.5	NH1625-250B0400	90	120	102	5/16-18UNC	14.0	0.80
	3	76.2	NH1625-300B0650	123	161	165	3/8-16UNC	17.5	2.67

〈注1〉パイプサイズの3と4インチ以上はバルジ加工がしてありません。

〈注2〉2 1/2インチ以上はバルジ加工がしてありません。

〈注3〉ステンレススリーブは、3と3 1/2は製作していません。