

1. 構成部品番号(JIS SGP用)

組立番号	構成部品		
	ガスケット	ボルト	六角ナット
M1600×038×0200	M660519-038	M660610-1	AH9006又はM660728-1
M1600×050×0225	M660519-050	M660610-1	AH9006又はM660728-1
M1600×075×0250	M660519-075	M660610-1	AH9006又はM660728-1
M1600×100×0288	M660519-100	M660610-2	AH9006又はM660728-2
M1600×125×0325	M660519-125	M660610-2	AH9006又はM660728-2
M1600×150×0350	M660519-150	M660610-2	AH9006又はM660728-2
M1600×200×0400	M660519-200	M660610-2	AH9006又はM660728-2
M1600×250×0650	NK1000064×300	M660610-3	AH9006又はM660728-3
M1600×300×0650	M660519-300	M660610-3	AH9006又はM660728-3
M1600×350×0650	M660519-350	M660610-3	AH9006又はM660728-3
Y6500 4×650	Y301885-400	M660610-3	AH9006又はM660728-3

〈注〉 M660728及び56535A8C-CIはセルフロックナットです。

(チューブ管)

組立番号	構成部品		
	ガスケット	ボルト	六角ナット
NH1625×100×0250	NK1000064×100	M660612-1	M660718-1
NH1625×125×0288	NK1000064×125	M660612-2	M660718-2
NH1625×138×0300	NK1000064×138	M660612-2	M660718-2
NH1625×150×0300	NK1000064×150	M660612-2	M660718-2
NH1625×175×0350	NK1000064×175	M660612-2	M660718-2
NH1625×200×0350	NK1000064×200	M660612-2	M660718-2
NH1625×250×0400	NK1000064×250	M660612-2	M660718-2
NH1625×300×0650	NK1000064×300	M660612-3	M660718-3

上記表のうちガスケットのみは単体でも販売いたします。
チューブサイズの六角ナットはセルフロックナットです。

2. 基本材質(標準部品)

型式	部品名称	カップリング	リテーナ	スリーブ	ボルト	ナット
M1600シリーズ NH1625シリーズ Y6500シリーズの4インチ		冷間または 熱間圧延鋼板	冷間圧延鋼板	機械構造用 炭素鋼鋼板	クロムモリブデン鋼	炭素鋼

3. ガスケットの種類と温度範囲

種類	ガスケット材質	コード	温度
標準品	NBR系特殊合成ゴム	-	-30℃～+120℃
耐熱用	フッ素ゴム	V	-30℃～+150℃
パークロリエチレン用	NBR系特殊合成ゴム	P	-20℃～+70℃

標準品以外は常備在庫がございません。